

Форм. №

инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Гильза ст. 325x6 L=0.5м с ВУС и ЦПП	ГОСТ 10704-91			шт	1	23.6	
	Заделка гильзы Ø325 асбоцементным раствором (V=0.0045м3) и каболой (17.4кг)				шт	1		
	Оббетонка гильзы Ø325 бетоном В20 (V=0.06 м3)				шт	1		
	2. Трубопроводная арматура:							
	Задвижка чуг. Ø200 короткая №4000Е2 PN10	Hawle			шт	2	64	
	Штурвал для задвижки Ø200 №7800	Hawle			шт	2	2.8	
	Задвижка чуг. Ø100 короткая №4000Е2 PN10	Hawle			шт	2	24.5	
	Штурвал для задвижки Ø100 №7800	Hawle			шт	2	1.5	
	Вентиль чуг. Ø3/4" (20мм) №2500	Hawle			шт	1	2.2	
	Штурвал для вентилей Ø3/4"-2" №7800	Hawle			шт	1	0.6	
	3. Элементы трубопроводов (фасонные части):							
	Патрубок из нерж.ст. Ø219x10 L=0.82	12X18H10T/ ГОСТ 30564-98			шт	1	42.78	
	Патрубок из нерж.ст. Ø219x10 L=0.30	12X18H10T/ ГОСТ 30564-98			шт	1	15.65	
	Патрубок из нерж.ст. Ø219x10 L=1.22	12X18H10T/ ГОСТ 30564-98			шт	1	63.65	
	Патрубок из нерж.ст. Ø108x6 L=0.225	12X18H10T/ ГОСТ 30564-98			шт	2	3.44	
	Патрубок из нерж.ст. Ø108x6 L=0.4	12X18H10T/ ГОСТ 30564-98			шт	1	6.07	
	Патрубок из нерж.ст. Ø108x6 L=0.2	12X18H10T/ ГОСТ 30564-98			шт	1	3.03	
	Патрубок из нерж.ст. Ø27x3 L=0.2 с наружной резьбой	12X18H10T/ ГОСТ 30564-98			шт	1	0.35	
	Переход из нерж.ст. Ø325x12-219x10	12X18H10T/ ГОСТ 17378-2001			шт	1	13.1	
	Отвод из нерж. ст. Ø219x10 90°	12X18H10T/ ГОСТ 17375-2001			шт	2	24.5	

08-2019-НВ.1.С

Сеть водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200-300мм по пр. Я. Коласа до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 17

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док

Подп.

Дата

Наружные сети водоснабжения

Стадия

Лист

Листов

Разраб.

Червякова

08.19

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "Инжиниринг"