

Согласовано

Матиева Сафонова

ГИП стр.

Гл.специлех

Кожухова Агафонова

Семеница

Взамен и.б.д.м.

Подпись и дата

И.б.д.м. Подл.

ПЛАН ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НА ОТМЕТКЕ 0.000

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ п/п	Наименование помещения	Площадь помещения, м2	Кат. пом.
1	Коридор	11,19	
2	Помещение персонала	14,98	
3	Санузел	2,43	
4	Машинное помещение	137,00	
5	Смотровая площадка	22,00	

Условные обозначения:

3

– Тип пола по проекту

ОПИ 6-13 – Окно пластиковое индивидуальное

----- – Условная граница разных типов полов

Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов

Поз	Обозначение	Наименование	Кол-во шт 1этаж	Примечание
Ворота индивидуальные				
1	Индивидуальные	БР-1	1	см. общ. указани п.4
Внутренние дверные блоки				
2	Индивидуальная металл.дверь наружная утепленная	ДНИ21-9П	1	
3	ГОСТ 6629-88*	ДГ 21-7П	1	
4	ГОСТ 6629-88*	ДГ 21-13	1	
Окна индивидуальные				
5	Индивидуальный оконный блок	ОПИ 15-12	3	см. общ. указани
6	Индивидуальный оконный блок	ОПИ 15-15	2	п.3,4

Схема индивидуальных оконных блоков

ОПИ 15-12

ОПИ 15-15

Ведомость внутренней отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьера									Примечание	
	Потолок	Пло-щадь	Стены или перегородки	Пло-щадь	Низ стен (панели)	Пло-щадь	Откосы оконных и дверных проемов	Пло-щадь	Окна, витражи	Двери	
1 этаж											
Машинное помещение	клеевая побелка	137,0	окраска клеевой краской	407,28	окраска влагостойкой краской (h= 1500)	65,1	Штукатурка.Окраска воднодис. краской	3,36	Пластиковые	Окраска в завод-ских условиях	
Помещение для персонала	клеевая побелка	15,07	окраска клеевой краской	59,45	—	—	Штукатурка.Окраска воднодис. краской	3,00	Пластиковые	Окраска в завод-ских условиях	
Санузел	клеевая побелка	2,52	окраска клеевой краской	21,4	облицовка керамической плиткой (h=1800)	11,44	—				
Коридор	клеевая побелка	11,25	окраска клеевой краской	30,21	—	—	Штукатурка.Окраска воднодис. краской	1,5	Пластиковые	Окраска в завод-ских условиях	

Общие указания:

1. Данный лист смотри совместно с листами данного комплекта.

2. Все металлические элементы лестницы окрасить нитрозмалью за 2 раза (цвет по каталогу RAL 7004)

3. Окно ОПИ- индивидуальное, из профиля ПВХ, цвет белый, остекление – 2-х камерный стеклопакет. заказываются в комплекте с пластиковыми подоконными досками белого цвета

4.Фирме-изготовителю скорректировать размеры оконных блоков и ворот , после обмеров по месту в соответствии со своими конструктивными схемами.

632.В.12-АР

Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разработал

Проверил

Рук. группы

ГИП

Нач. АПО

Н.контр.

Конопатина

Кулагина

Кулагина

Матиева

Петрянина

Галкина

Статус

Лист

Листов

Р

2

План отделочных работ на отм. 0,000.

Спецификация элементов заполнения проемов.

Ведомость внутренней отделки помещений.

Схема индивидуальных оконных блоков

000 "Гражданпроект"

Формат А2