Анкерный участок			Визируемый пролет		Марка провода	Измерение	Монтажные стрелы провеса провода в м при температуре воздуха в ОС и монтажные тяжения								
Номера погран. опор	Длина (м)	Приведенный пролет (м)	Номера погран. опор	Длина (м)			-40	-30	-20	-10	0	+10	+20	+30	+40
21-22	28	28			СИП-3(1х70)	Тяжение, Н	6900.01	5905.06	4917.57	3945.34	3012.76	2163.88	1504.78	1095.24	863.16
			21-22	28,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.050	0.061	0.071	0.091	0.110	0.160	0.200	0.300	0.400
23-25	56	28			СИП-3(1х70)	Тяжение, Н	6900.01	5905.06	4917.57	3945.34	3012.76	2163.88	1504.78	1095.24	863.16
			23-24	28,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.050	0.061	0.071	0.091	0.110	0.160	0.200	0.300	0.400
			24-25	28,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.050	0.061	0.071	0.091	0.110	0.160	0.200	0.300	0.400
25-29	134	33,5			СИП-3(1х70)	Тяжение, Н	6900.01	5905.06	4917.57	3945.34	3012.76	2163.88	1504.78	1095.24	863.16
			25-26	35,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.055	0.064	0.077	0.100	0.155	0.274	0.350	0.444	0.536
			26-27	32,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.055	0.064	0.077	0.095	0.125	0.174	0.250	0.344	0.436
			27-28	32,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.055	0.064	0.077	0.095	0.125	0.174	0.250	0.344	0.436
			28-29	35,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.055	0.064	0.077	0.100	0.155	0.274	0.350	0.444	0.536
29-30	28	28			СИП-3(1х70)	Тяжение, Н	6900.01	5905.06	4917.57	3945.34	3012.76	2163.88	1504.78	1095.24	863.16
			29-30	28,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.050	0.061	0.071	0.091	0.110	0.160	0.200	0.300	0.400
31-33	56	28			СИП-3(1х70)	Тяжение, Н	6900.01	5905.06	4917.57	3945.34	3012.76	2163.88	1504.78	1095.24	863.16
			31-32	28,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.050	0.061	0.071	0.091	0.110	0.160	0.200	0.300	0.400
			32-33	28,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.050	0.061	0.071	0.091	0.110	0.160	0.200	0.300	0.400
33-38	166	33,2			СИП-3(1х70)	Тяжение, Н	6900.01	5905.06	4917.57	3945.34	3012.76	2163.88	1504.78	1095.24	863.16
			33-34	22,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.050	0.060	0.070	0.090	0.100	0.150	0.180	0.220	0.300
			34-35	36,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.095	0.164	0.177	0.195	0.225	0374	0.450	0.544	0.636
			35-36	36,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.095	0.164	0.177	0.195	0.225	0374	0.450	0.544	0.636
			36-37	36,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.095	0.164	0.177	0.195	0.225	0374	0.450	0.544	0.636
			37-38	36,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.095	0.164	0.177	0.195	0.225	0374	0.450	0.544	0.636
38-43	192	33,2			СИП-3(1х70)	Тяжение, Н	6900.01	5905.06	4917.57	3945.34	3012.76	2163.88	1504.78	1095.24	863.16
			38-39	36,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.095	0.164	0.177	0.195	0.225	0374	0.450	0.544	0.636
			39-40	36,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.095	0.164	0.177	0.195	0.225	0374	0.450	0.544	0.636
			40-41	40,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.550	0.650	0.700	0.800
			41-42	40,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.550	0.650	0.700	0.800
			42-43	40,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.550	0.650	0.700	0.800

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.